

## Pleje & vedligeholdelse – lakerede bambusgulve

### Generelt

Udenfor indgangspartier kan man med fordel placere fodriste, der kan sikre, at bambusgulvet ikke udsættes for grus og småsten, hvilket meget hurtigt vil kunne ses på gulvet.

Indenfor skal der placeres "gå-ren-måtter" for at forhindre vand og snesjap i at blive liggende på bambusgulvet. Alle genstande, som står på gulvet såsom borde, stole, store urtepotter, affaldsbeholdere o.l. skal forsynes med fildupper for at undgå ridser og mærker. Under kontorstole monteres køreplader, eller hjulene udskiftes til gummihjul beregnet til trægulve.

### Pleje efter lægning

Inden det lakerede gulv tages i brug, kan man med fordel give gulvet en gang lakpleje. Holse & Wibroe A/S anbefaler Trip Trap vinyl, laminat og lakpleje til lakerede gulve for at beskytte lakken mod slitage samt ridser og derved forlænge lakken og gulvets levetid. Vinyl, laminat og lakplejen påføres 2 til 6 gange årligt - alt efter hvor meget trafik/slitage gulvet bliver udsat for.

### Arbejdsbeskrivelse

1. Gulvet vaskes grundigt med Trip Trap RENS-trærens i forholdet 1:10, til overfladen er helt ren. Gulvet skal være helt tørt inden påføring af lakpleje.
2. Den koncentrerede vinyl, laminat og lakpleje påføres med klud eller moppe i et tyndt ensartet lag, vådt i vådt, indtil hele gulvfladen er færdig.
3. Lad gulvet tørre i 30 min. før det tages i brug. Det er ikke nødvendigt at efterpolere eller foretage anden efterbehandling.
4. Regelmæssig rengøring foretages med Trip Trap vinyl, laminat og laksæbe.

### Daglig rengøring

Til normal rengøring anvendes støvsuger, kost eller moppe. Skal gulvet vaskes, anvendes Trip Trap vinyl, laminat og laksæbe i forholdet 1:40. Der vaskes med opvredet klud (**ikke** microfiberklude!) eller moppe. Anvend så lidt vand som muligt. Da Trip Trap vinyl, laminat og laksæbe ikke efterlader nogen plejefilm, kan man vaske gulvet så ofte, det er nødvendigt.

### Vedligeholdelse

Hyppigheden af vedligeholdelse afhænger af, hvor meget trafik/slitage gulvet bliver udsat for, men det er vigtigt, at gulvet bliver genlakeret, inden den originale lak bliver gennemslidt, især med hensyn til hvidpigmenterede overflader. Overholder man ovenstående plejeanvisning, er det sandsynligvis aldrig nødvendigt at genlakere, men bliver det nødvendigt, er fremgangsmåden følgende:

1. Gulvet rengøres helt med Trip Trap RENS-trærens og er der spor af sæberester tilbage, fjernes disse ved brug af vand tilsat 32 % eddikesyre (2dl til 10 ltr vand).
2. Gulvet matslibes helt med sandpapir korn 120 – 180. Inden lakering skal overfladen være helt fri for slibestøv.  
OBS. Vær opmærksom på at visse typer UV-lakerede gulve har en hård lakoverflade, der derfor kan være svære at matslibe, hvilket kan resultere i dårlig vedhæftning ved genlakering.
3. Lakken påføres ensartet med pensel eller lakrulle. Holse & Wibroe A/S anbefaler Trip Trap gulvlak vandbaseret eller oliebaseeret, valg af type afhænger af underlaget samt tidligere behandling (ring evt. for yderligere info). Lakken påføres altid 2 gange. Der mellemslibes med sandpapir korn 120.
4. Indflytning af møbler kan ske efter ca. 1 døgn.

## **Pleje & vedligeholdelse – lakerede bambusgulve**

### Fremtidigt indeklima

Det optimale miljø for Bambus gulve (og trægulve i almindelighed) er at der fremover holdes en relativ luftfugtighed i rummene på 50%. I kortere perioder må denne svinge fra 35% til 65%, dog aldrig under eller over. Lavere luftfugtighed kan forårsage at gulvene krymper for meget, mens højere luftfugtighed kan forårsage at gulvene udvider sig for meget.

Hvis der er tvivl om den relative luftfugtighed i et rum, anskaf da et hygrometer eller kontakt en fagmand.